

CARATTERISTICHE - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTICAS

Modello Model Modèle Modell Modelo	Mix per ciclo Mix per cycle Mélange par cycle Mixmenge pro Zyklus Mezcla para ciclo	Produzione oraria Hourly production Production horaire Stundenproduktion Producción horaria	Specifiche elettriche Electrical specifications Caractéristiques électriques Stromversorgung Especificaciones eléctricas	Potenza installata Installed power Puissance installée Installierte Leistung Potencia instalada	Raffreddamento Cooling Refroidissement Kühlung Enfriamiento	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	Peso Weight Poids Gewicht Peso
CE	(kg)	(lt.)	(V/Hz/Ph)	(kW)		w x d x h (mm)	(kg)
Stargel 40	3/5	28 40	400/50/3	2.9	W/A*	500x730x1400	230
Stargel 60	5/7,5	42 60	400/50/3	4	W/A*	500x730x1400	270
Stargel 90	6/13	50 110	400/50/3	6	W	500x730x1400	370

W = Acqua, Water, Eau, Wasser, Agua.

A = Aria, Air, Luft, Aire.

* Condensazione ad Aria disponibile con sovrapprezzo.

* Air condenser available at extra charge.

* Refroidissement à l'aire disponible avec un supplément de prix.

* Die Luftkühlung ist auch verfügbar mit einem Zuschlag.

* Consensacion por aire disponible con carga adicional.

La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate. Promag si riserva il diritto di effettuare modifiche senza preavviso.

The quantity per cycle and the hourly production rate will vary according to the mix used. Promag reserves the right to make any changes it deems necessary without warning.

La quantité par sanglage et la production horaire varient selon les mélanges utilisés. Promag se réserve le droit de les modifier sans obligation de préavis.

Die Produktmenge pro Zyklus und die Stundenleistung variieren je nach verwendetem Mix. Promag behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

La producción horaria puede variar según las mezclas utilizadas. Promag reserve su derecho a aportar cambios sin aviso previo.



Portello in acciaio disponibile con sovrapprezzo a richiesta.
Steel spigot available at extra charge, on request.
Portillon en acier disponible avec supplément de prix, sur demande.
Stahlklappe auf Wunsch gegen Aufpreis verfügbar.
Portillo en acero disponible con carga adicional.



PROMAG
Le macchine per il gelato

PROMAG - ALI S.p.a.
40011 Anzola dell'Emilia (BO) - ITALY
Via Emilia 45/A
Tel. +39 051 650.53.58
Fax +39 051 650.52.53
e-mail: info@promag.it
www.promag.it